



**DECAL-EDGE** est une décalcomanie à sec développée pour des fabricants de pièces composites soumises à d'importantes contraintes aéro ou hydro dynamiques recherchant à limiter l'effet de bord généré par la décoration.

## Caractéristiques

- Aspect brillant
- Epaisseur (hors colle) : 25 à 35 µ
- Impression 100 % sérigraphique
- Revernissable après ponçage fin
- Colle acrylique permanente

## Performances

|       |                                 |
|-------|---------------------------------|
| ☆☆☆☆☆ | Vieillessement UV (ISO 16474-2) |
| ☆☆☆☆☆ | Essence                         |
| ☆☆☆☆☆ | Gazole                          |
| ☆☆☆☆☆ | Alcool éthylique                |
| ☆☆☆☆☆ | Acétone                         |
| ☆☆☆☆☆ | White spirit                    |
| ☆☆☆☆☆ | Rayure / Abrasion               |
| ☆☆☆☆☆ | Haute pression                  |
| ☆☆☆☆☆ | Biocide désinfectant            |
| ☆☆☆☆☆ | Température $\approx$ 90°C      |

## Nos engagements



## Spécificités

- Débord de vernis

Vernis détourné + 0.5 mm

**TRANSLOG**

Vernis jointif

**TRANSLOG**

● = Couleurs

● = Vernis transparent

- Repères de positionnement\*

- Colle renforcée possible\*

- Couleurs :



Doré, argenté, Ral, Pantone  
Impression sérigraphique

\* optionnels

## Conditionnement

- En paquet de 50 pièces
- Emballage sous vide
- Livré avec un mode de pose
- Stockage > 2 ans sous conditions

